

MissPompadour Die Wertvolle Wandfarbe! erzeugt ein edles, stumpfmattes Finish auf der Wand. Dabei ist sie stabil und abriebfest und verfügt über eine exzellente Deckkraft.
Die Wertvolle Wandfarbe! ist eine Premium Kreidefarbe auf Basis einer Acrylatdispersion.

- Emissionsminimiert lt. VdL-RL 01
- Diffusionsoffen
- Wasserbasiert
- Extra matte Optik
- Deckkraftklasse 1 nach DIN EN 13300
- Spritzarm
- Nassabriebbeständigkeitsklasse 1 nach DIN EN 13300
- Made in Germany
- Hohe Ergiebigkeit
- Auch für Sichtbeton und feine Untergründe geeignet

DAS PRODUKT

Premium-Wandfarbe für den Innenbereich für alle gängigen Wanduntergründe und Decken geeignet. Gipskartonplatten, Beton, Raufaser, Mauerwerk und (Spritz-)Putz, steinartige Plattenmaterialien, Tapeten und Glasfasergewebe. Auf neuen Untergründen genauso anzuwenden wie auf Untergründen, die mit Latex oder mit anderen herkömmlichen Beschichtungen versehen sind.

GEBINDE	In 1 l und 2,5 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Mischbar in allen Farbtönen der MissPompadour-Kollektion
BINDEMITTEL	Acrylatdispersion
PIGMENTE	Hochwertige Pigmente und spezifische Füllstoffe
INHALTSSTOFFE	Base transparent: Acrylatdispersion, Silikate, Carbonate, Pigmente, Wasser, Additive Base weiß: Acrylatdispersion; Titandioxid, Silikate, Carbonate, Pigmente, Wasser, Additive
TROCKNUNGSZEIT BEI 20 °C UND 65 % RF	Staubtrocken nach ca. 0,5–1 Stunden, überstreichbar nach ca. 4–5 Stunden, nach 3 Tagen vollständig belastbar. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
FESTKÖRPERGEHALT	Etwa 57–60 %

DICHTE BEI 20 °C	Base weiß 1,51–1,54 g/ml Base transparent 1,2–1,4 g/ml
DECKKRAFTKLASSE	Klasse 1 bei einem Verbrauch von 8 m²/l gemäß ISO 6504-3 und DIN EN 13300

Klassifizierung nach DIN EN 13300:

NASSABRIEB	R-Klasse 1
KONTRASTVERHÄLTNIS	H10-Klasse 1 bei 7 m²/l
MAXIMALE KORNGRÖSSE	S1 fein (bis zu 100 ·m)
GLANZGRAD	G4 Stumpfmatt
DECKKRAFT	Klasse 1
Die Eigenschaften und technischen Daten hängen vom jeweiligen Farbton ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.	

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinsel mit Kunst- oder Naturhaar, Farbroller Ein Auftrag mittels Wandsprühgerät ist grundsätzlich möglich. Bitte beachte, dass je nach Hersteller eine unterschiedlich starke Verdünnung mit Wasser erforderlich sein kann.
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, bei Bedarf eventuell mit max. 5 % Wasser verdünnen.
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser und Seife
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Ab 5 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85 %, ideale Verarbeitung bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.

REICHWEITE	Ca. 8 m²/l pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds.
Durch das Auftragen einer satten Farbschicht bleibt die Farbe besonders lange offen. Dadurch lässt sie sich bequem nass in nass verarbeiten, sodass einzelne Bahnen nahtlos ineinander übergehen. Das sorgt für ein ruhiges, gleichmäßiges Finish ohne sichtbare Ansätze.	

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für Benutzer:innen gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsdatenblattes (anzufordern über beratung@misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l VOC. Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste eintrocknen lassen und als Bauabfall oder im Hausmüll entsorgen. Flüssige Materialreste an der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Spritzarbeiten können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen und Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Information für Allergiker unter +49 941-20606822.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen die Farbe verderben. Bitte bei längerer Lagerung einer bereits geöffneten Dose auf saubere Verarbeitung achten.
Tipp: Arbeite nicht direkt aus der Dose, sondern verwende eine Farbwanne. Hast du Restfarbe, so verschließe den Deckel der Dose gut und luftdicht oder fülle die Farbreste in ein sauberes Schraubglas um.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

STREICHEN VON STARK ODER UNTERSCHIEDLICH STARK SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN

- Frischer Putz
- Anstrich mit mineralischen Farben
- Verspachtelte Gipskartonplatten
- Altbauwände mit Reparaturstellen
- Neue Raufasertapeten

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Fehlstellen mit Spachtelmasse ausbessern.
Grundieren: MissPompadour Zum Wand Grundieren verbessert die gleichmäßige Aufnahme der Wandfarbe und führt zu einem schneller deckenden und stabilen Ergebnis. Überstreichbar nach ca. 6–8 Stunden.
Deckanstrich: Der Deckanstrich erfolgt mit Die Wertvolle! und ist überstreichbar nach ca. 4–5 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein. Wir empfehlen immer 2 Anstriche, damit die Farbe ihre volle Farbtiefe entfalten kann.

STREICHEN VON BEREITS GESTRICHENEN ODER NICHT STARK SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN

- Alter Dispersionsanstrich
- Steinverblender
- Holzvertäfelungen (ggf. Zum Halten & Blocken erforderlich)
- Tapeten

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Fehlstellen mit Spachtelmasse ausbessern.
Deckanstrich: Der Deckanstrich erfolgt mit Die Wertvolle! und ist überstreichbar nach ca. 4–5 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein. Wir empfehlen immer 2 Anstriche, damit die Farbe ihre volle Farbtiefe entfalten kann.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.
Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit. Letzte Änderung: 11.2026